更衣室
姿鏡
面台：ﾒﾗﾐﾝｵｰｽﾄﾌｫｰﾑ加工
汚垂タイル
WWC
SK
MWC
HWC
EPS
PS
ミニキッチン
湯沸室
応接室
事務室
倉庫
EVホール
エントランスホール
風除室
屋外避難階段詳細図による
屋内階段詳細図による
EV詳細図による
防火・防煙ｼｬｯﾀｰ
電子ﾓﾆﾀｰ(※施主備品)
掲示用ｸﾛｽ(下地合板t9.0ｱﾙﾐ見切)
TC:1 床タイル
鉄骨柱：耐火塗装
SUSグレーチング
総合案内板
郵便・新聞受(壁埋込み)
消火器ﾎﾞｯｸｽ
廊下1
ｷｰﾎﾞｯｸｽ・機械警備ﾎﾞｯｸｽ
ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ置場
水屋
医療衛生材料専用備蓄倉庫
無菌調剤研修センター
無菌調剤室・準備室
薬局事務室
薬局
OTC
PS
WC
(手洗いｺｰﾅｰ)
受付カウンター
(受付ｺｰﾅｰ)
垂壁H=500
警備用ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ(壁埋込)
郵便・新聞受(壁埋込み)
調剤室
在宅薬剤師就業支援ｾﾝﾀｰ
事務室
印刷・ﾀｰﾊﾞｰ室
在宅医療支援情報ｾﾝﾀｰ
事務室
目隠しルーバー H=1,500(基礎共)
クリーンベンチ用室外機
といφ114
カラーｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 ALC板
UP
N
展開方向
A
B
C
D
Y1
Y2
Y3
Y4
X1
X2
X3
X4
X5

■特記事項
1) 壁下地は左記の凡例W-1とし、仕上げは仕上表による
2) LGS下地は外壁面:50形、4.0m以下:65形、4.0m超え:100形とする
3) WCの周囲壁はGW24K150を充填する
4) 床レベルは特記なき限り、FL±0とする